



EMV-Anschluss, PG, positionierbar
EMC Connector, PG, positionable



Für T+G
For T+G

EMVFIX VEMV-133 IP68

Die komplette Anschlussarmatur wird aus hochwertigem Polyamid und Aluminium vernickelt gefertigt. Das Material ist selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei.

Störeinflüsse wie elektrische Impulse und magnetische Felder werden vom Leitungsabschirmgeflecht mit dem VEMV-Adapter auf das Gehäuse abgeleitet. Durch die **in sich selbst drehbare Konstruktion lässt sich auch ein vorkonfektionierter Kabelbaum problemlos montieren.**

Die **einfache Montage** mit der Oval Sperre garantiert eine vibrationsichere Verbindung mit PMAFLEX-Schutzrohren. Zudem bieten die Sperren **hohe Ausreisskräfte**. Mit dem **Dichtungssatz** (NVN3 + SVN4) wird ein Staub- und Flüssigkeitsschutz von bis zu **IP68** erreicht.

Weitere Vorteile sind:

- komplette Konfektionierung Kabelbaum vor Montage möglich
- hohe Schirmdämpfung und niederer Kupplungswiderstand
- einfache Montage und Demontage auch bei langen Leitungen problemlos möglich

Das Produkt findet allgemein im **Maschinen- und Bahnbau** Anwendung.

Temperaturbereich : -40°C ... +105°C
 kurzzeitig : 160°C

Dichtheit : mit NVN3 + SVN4, IP68 stat.

Systemzugehörigkeit : PMAFLEX
passend zu T und G Rohrprofilen

Farbe : schwarz/grau

EMVFIX VEMV-133 IP68

These connectors are made of high quality polyamide and nickel-plated aluminium. The material is self-extinguishing and free of halogen and cadmium.

Interference factors such as electrical signals and magnetic fields are transferred to the housing/casing box via the braided shielding linked with the PMA connector VEMV. Due to the **spin coupler a preassembled cable harness system can be easily assembled.**

The **easy installation** with the oval clip guarantees an excellent connection to PMAFLEX conduits. Furthermore, the retaining clips offer **high pull-out strength values**. An **IP** rating of up to **IP68** can be achieved with the corresponding seals (NVN3 + SVN4).

Further advantages:

- complete preassemble possibilities in cable harness systems
- high shielding value and low coupling resistance
- easy assembly and disassembly, also with long wires



This product is generally used in the **machine tool and railway vehicle construction industries.**

Temperature range : -40°C ... +105°C
 short-term : 160°C

Ingress protection : with NVN3 + SVN4, IP68 stat.

System belonging to : PMAFLEX
fits both T and G conduit profiles

Colour : black/grey



Bestell-Nr.		Gewinde PG	passend zu		Für Rohr- profile for conduit profiles	Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht kg/100 Stk.	VE Stk.			
schwarz	grau		NW	F.CK		F.CU	g	Ø d max.	ID			L	SW1	SW2
Order No.		thread PG	fits to			dimensions in mm (nom.)				weight kg/100 pcs	PU pcs			
black	grey		NW	F.CK		F.CU	g	Ø d max.	ID			L	SW1	SW2
BVEMV-P167-133	SVEMV-P167-133	16	17	15	20	T + G	11	39	15	108	36	27	10.0	1
BVEMV-P299-133	SVEMV-P299-133	29	29	25/(30)	20/(40)	T + G	12	53	29	122	50	41	19.3	1
BVEMV-P366-133	SVEMV-P366-133	36	36	30/(35)	40	T + G	13	63	36	135	60	50	28.0	1
BVEMV-P488-133	SVEMV-P488-133	48	48	35	40	T + G	13	79	48	144	75	65	42.0	1

PMA**EMV-Anschluss, PG, positionierbar**
EMC Connector, PG, positionable**Für T+G**
For T+GEMVFIX **VEMV-133** IP68 **Technische Informationen****Allgemein Information:**

- PMA EMVFIX Adapter sind aus Aluminium vernickelt.
- Die 360° Klemmfläche zwischen flexiblem Schirmgeflecht und Adapter garantiert einen optimalen Schirmwirkungsgrad oder lässt hohe Kurzschlussströme zu.
- Anwendung für Apparate, Anlagen und Systeme, welche den Anforderungen der EU EMV-Richtlinie genügen müssen.

Installation:

- Einfachste und schnelle Montage ohne zu löten
- Kompatibilität zu PMAFIX-System

Schutzgrad und Schirmwirkung:

- In Verbindung mit PMAFIX-System kann ein Schutzgrad bis zu **IP68** (DIN 40050/EN 60529/IEC 60529) erreicht werden.
- Hohe Sicherheit im Fall von Kurzschlussströmen durch 360° klemmenden Abgriff.

Technical information**General information:**



- PMA EMVFIX adapters are made of nickel-plated aluminium.
- The 360° clamping effect of the fitting, between the flexible shielding braid and the adapter, guarantees an optimal screening effect or allows high short-circuit currents to pass.
- Applications for apparatus, installations and systems where the requirements of the EC regulations must be fulfilled.

Installation:

- Easy and quick installation with no soldering required
- Compatibility with PMAFIX system

Degree of shielding / shielding effect:

- Used with PMAFIX an IP rating of **IP68** (DIN 40050/EN 60529/IEC 60529) can be achieved.
- A high degree of safety in case of short-circuiting is guaranteed due to the 360° clamping effect of the fitting.

Schirmcharakteristiken / screening characteristics:**Transferimpedanz / Transfer impedance:****Abschirmgeflechte:**

Die Verschraubungen sind speziell auf die PMAJACK Geflechtstypen F.CU und F.CK ausgelegt. Andere Geflechtstypen in Verbindung mit den VEMV-Adaptoren auf Anfrage!

Screening braid:

These connectors specially fit PMAJACK braid type F.CU and F.CK. Other braid types in connection with the VEMV connectors on request!

Die vorliegenden Daten entsprechen unseren heutigen Kenntnissen, sind jedoch ohne Verbindlichkeit. Die Prüfungen, welche diesem Datenblatt zugrunde liegen, entsprechen den heutigen Normen und Erkenntnissen. Die Abgabe erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss der Haftung bei unsachgemässer Anwendung des Produktes. Der Kunde wird damit nicht von einer Eingangskontrolle entbunden. Die Eignung des Produktes auf eine spezifische Anwendung muss vom Benutzer des PMA-Produktes selbst überprüft werden.

Jegliche Produkthaftung bezüglich der Systemeigenschaften erlischt, wenn das PMA-System mit Fremdprodukten kombiniert wird.

The specified values correspond to our actual knowledge and include no liability. The tests which underlie this data sheet correspond to the present standards and actual knowledge. The values are issued without any responsibility for any unjustified application of the product. This document does not release the customer from carrying out a vendor inspection control. Users of PMA products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application.

If PMA products are used in conjunction with non PMA products, all product liability claims will be rejected.

PMA AG CH-8610 UsterTel. : +41 1 905 61 11
Fax : +41 1 905 61 22E-Mail : verkauf@pma.ch
Home Page : www.pma.ch